

Electrobombas recirculadoras Sanitarias

BOMBAS
ROVA
Totalmente silenciosas

Totalmente Silenciosas

UTILIZACIÓN:

- Sistemas de recirculación de agua caliente. Indicado para temperaturas hasta **50°C** (tango) / **70°C**. (bronce)
- Elevación de agua residencial.



PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA

TANGO ELEVADORA

4 kg/cm²

Modelos 4/1 S al 25/1 S

10 kg/cm²

MODELO	VELOCIDAD	PRESIÓN		CAUDAL MÁX (l/h)	CONEXIÓN
		MÁX (m.c.a.)	MÁX		
4/1 S	1	2,2	1100	3/4"	
	2	3,5	1800		
	3	4,5	3200		
5/1 S	1	3,7	2200	3/4"	
	2	4,2	3400		
	3	5,3	4700		
7/1 S	1	3,5	2600	1"	
	2	5,3	4300		
	3	7,1	6200		
12/1 S	1	3,0	2300	1"	
	2	6,2	3600		
	3	10	6100		
18/2 S**	1	19	4000	1"	
25/2 S**	1	25	6500	1"	
30/2 S**	1	29	6500	1"	
10/2 S	1	10	14000	1½"	
15/1 S	1	14,5	23000	1½"	
20/1 S	1	19,5	30000	1½"	
27/2 S	1	26	20000	1½"	
25/1 S	1	27	35000	1½"	
TANGO E 14**	1	14	3500	1"	
TANGO E 20**	1	19	4000	1"	

ALTO CAUDAL

LÍQUIDO BOMBEADO

Agua sin contenido de sólidos en suspensión

Todos los equipos poseen protector térmico incorporado.

CARACTERÍSTICAS:

- Funcionamiento totalmente silencioso.
- No requiere mantenimiento.
- Sin sello mecánico.
- Sin rodamientos.
- Bajo consumo eléctrico.
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco.
- Construcción compacta.

**Solamente para elevación de agua

APLICACIÓN

Retorno agua caliente

