BC

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS

Descripción del producto
La línea de electrobombas centrífugas monoblock "BC" está diseñada para el bombeo de agua limpia para elevación a tanques cisternas, en sistemas de presurización y en riegos.

Características
- Cuerpo de hierro fundido
- Impulsor de ACERO INOXIDABLE (BC 50/75/100)
- Impulsor de BRONCE (BC 40/125/100/200/230/235)
- Portasello de acero inoxidable
- Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida útil del equipo.
- Protector térmico incorporado (en monofásicas)
- Motor aislación clase B – IP 44
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

Condiciones de uso
- Temperatura del fluído hasta + 35ºC
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Máximo nivel de aspiración 7 metros
- Agua limpia

TABLA DE PRESTACION – 50 Hz – 2900 vpm

MODELOS	Pot. HP	Altura manométrica (metros)																									Bocas Asp x Desc	In (Amp)	Capacitor (µF)	Peso (kg)
		6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	47	49	51				
BC 40 M	0,4	4,0	3,6	3,1	2,3	1,2	0,6	0,3																			1" x 1"	1,95	8 µF -450 V	8,3
BC 50 M	0,5	5,5	5,3	4,9	4,4	3,8	3,4	2,9	1,8	0,6											Caudal (m³/h)						1" x 1"	3,1	12 µF -450 V	9
BC 75 M	0,75		9,0	8,5	7,8	7,0	6,6	6,3	5,5	4,4	3,2	1,8	0,5														1" x 1"	5,3	16 µF -450 V	12,4
BC 100 M	1			7,5	7,1	6,7	6,5	6,4	5,9	5,5	4,8	4,2	3,5	2,5	1,0												1" x 1"	5,6	20 µF -450 V	13,3
BC 100 T	1			7,5	7,1	6,7	6,5	6,4	5,9	5,5	4,8	4,2	3,5	2,5	1,0												1" x 1"	2,5	-	13,3
BC 125 M	1,5							7,3	7,0	6,6	6,1	5,5	4,7	4,0	3,0	2,0	1,0										1" x 1"	8	30 µF -450 V	18,8
BC 125 T	1,5							7,3	7,0	6,6	6,1	5,5	4,7	4,0	3,0	2,0	1,0										1" x 1"	3,3	-	18,8
BC 180 T	1,8									8,3	7,8	7,2	6,5	5,9	5,3	4,5	3,6	1,8									1 1/2"x1 1/4"	3,8		24,5
BC 200 M	2													8,0	7,4	6,6	5,6	3,7	3,0	1,0							1" x 1"	9,6	30 µF -450 V	25,6
BC 200 T	2													8,0	7,4	6,6	5,6	3,7	3,0	1,0							1 1/2" x 1 1/4"	4,4	-	25,6

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C

BC

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS

Descripción del producto
La línea de electrobombas centrífugas monoblock "BC" está diseñada para el bombeo de agua limpia para elevación a tanques cisternas, en sistemas de presurización y en riegos.

Características
- Cuerpo de hierro fundido
- Impulsor de BRONCE (BC 230/235)
- Impulsor de NORYL (BC 235H)
- Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida útil del equipo.
- Protector térmico incorporado (en monofásicas)
- Motor aislación clase B – IP 44
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

Condiciones de uso
- Temperatura del fluído hasta + 35ºC
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Máximo nivel de aspiración 7 metros
- Agua limpia

TABLA DE PRESTACION – 50 Hz – 2900 vpm

MODELOS	Pot. HP	Altura manométrica (metros)																									Bocas Asp x Desc	In (Amp)	Capacitor (µF)	Peso (kg)
		6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	47	49	51				
BC 230 T	3															9,6	8,6	6,8	6,1	4,7	3,4	1,5					1 1/2" x 1 1/4"	4,7	-	26,4
BC 235 T	3,5															12,3	11,3	9,9	9,4	8,1	6,7	5,0	2,8	1,3			1 1/2" x 1 1/4"	5,1	-	28,5
BC 235H T	3,5																	9,7	9,3	8,4	7,5	6,6	5,6	5,2	3,5	1,7	1 1/2" x 1 1/4"	5,1	-	28,5

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C